



241520343178

正本



YKJC2025HJ03513

检测报告

YKJC2025HJ03513

检测频次： 枯水期检测

检测类别： 地下水

委托单位： 新华制药（寿光）有限公司

受检单位： 新华制药（寿光）有限公司

报告日期： 2025年04月30日

山东天元盈康检测评价技术有限公司

(加盖检验检测专用章)





检验检测机构 资质认定证书

证书编号 241520343178

名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地址：潍坊市寒亭区禹王北街2839号(261101)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。



许可使用标志



241520343178

发证日期：

2024年03月04日

有效期至：

2030年03月03日

发证机关：

山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新华制药（寿光）有限公司

检测报告

编制审核人员表

职责	姓名	签名
编制人	韩业超	韩业超
审核人	鞠小敏	鞠小敏
签发人	张增祥	张增祥

签发日期： 2025年04月30日

检测报告

1. 任务基本信息

委托单位名称	新华制药（寿光）有限公司	检测目的	委托检测
联系人	张安荣	联系电话	15806367313
委托单位地址	山东省潍坊市寿光市侯镇工业园		
受检单位名称	新华制药（寿光）有限公司	受检单位地址	山东省潍坊市寿光市侯镇工业园
联系人	张安荣	联系电话	15806367313
样品来源	采样	采样日期	2025-03-19
实验室分析日期	2025-03-19~2025-03-25		

2. 现场采样信息

检测类别	检测点位/检测项目	样品状态	采样人员
地下水	上游监测井	颜色无色、气味无、浮油无、漂浮物无	邓世佳、魏泽龙
	双乙衍生物监测井	颜色无色、气味无、浮油无、漂浮物无	梁飞鸿、王华华
	双乙烯酮监测井	颜色无色、气味无、浮油无、漂浮物无	邓世佳、魏泽龙
	污水监测井 1 号	颜色无色、气味无、浮油无、漂浮物无	王华华、梁飞鸿
	污水监测井 2 号	颜色无色、气味无、浮油无、漂浮物无	
	吡唑酮监测井	颜色无色、气味无、浮油无、漂浮物无	魏泽龙、邓世佳
	硫酸铵监测井	颜色无色、气味无、浮油无、漂浮物无	邓世佳、魏泽龙
	硫酸监测井	颜色无色、气味无、浮油无、漂浮物无	梁飞鸿、王华华

3. 检测方法的主要仪器设备

检测类别	检测项目	检测分析及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
地下水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光 光度计 UV1800PC	/	0.05	mg/L
地下水	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989	pH 计 PHS-3C	/	5	度
地下水	总磷	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发 射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离 子体发射光谱 仪 5800	/	0.06	mg/L
地下水	钒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离 子体质谱仪 7900	/	0.08	μ g/L
地下水	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离 子体质谱仪 7900	/	0.82	μ g/L
地下水	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体 质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离 子体质谱仪	/	0.09	μ g/L

检测类别	检测项目	检测分析及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
		谱法 HJ 700-2014	7900			
地下水	铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 7900	/	0.08	μg/L
地下水	铝	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 7900	/	1.15	μg/L
地下水	锌	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 7900	/	0.67	μg/L
地下水	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 7900	/	0.12	μg/L
地下水	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 7900	/	0.05	μg/L
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	pH/mV 计 SX711 型	/	无量纲
地下水	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 TU-1810	/	0.003	mg/L
地下水	总 α 放射性	水质 总 α 放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017	低本底 α、β 测量仪 LB-2	/	4.3×10^{-2}	Bq/L
地下水	总 β 放射性	水质 总 β 放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017	低本底 α、β 测量仪 LB-2	/	1.5×10^{-2}	Bq/L
地下水	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 6890N/5973N	/	1.4	μg/L
地下水	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 6890N/5973N	/	1.5	μg/L
地下水	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 6890N/5973N	/	1.4	μg/L
地下水	苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	气相色谱-质谱联用仪 6890N/5973N	/	1.4	μg/L

检测类别	检测项目	检测分析及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
		639-2012				
地下水	挥发性酚类	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	/	0.0003	mg/L
地下水	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	酸度计 PHSJ-4F	/	0.05	mg/L
地下水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810	/	0.025	mg/L
地下水	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8510	/	0.04	μg/L
地下水	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8510	/	0.3	μg/L
地下水	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8510	/	0.4	μg/L
地下水	丙酮	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	气相色谱仪 7890B	/	0.02	mg/L
地下水	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	气相色谱仪 7890B	/	0.2	mg/L
地下水	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	/	0.05	mg/L
地下水	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	紫外可见分光光度计 UV1800PC	/	0.01	mg/L
地下水	硝酸盐（以N计）	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	/	0.08	mg/L
地下水	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 TU-1810	/	0.003	mg/L
地下水	苯胺	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017	气相色谱-质谱联用仪 7890B/5977A	/	0.057	μg/L
地下水	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T	具塞滴定管 25mL	/	5.00	mg/L

检测类别	检测项目	检测分析及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
		7477-1987				
地下水	氯化物	水质无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	/	0.007	mg/L
地下水	硫酸盐	水质无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	/	0.018	mg/L
地下水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023	电热恒温培养箱 HPX-9162MBE	/	/	CFU/100mL
地下水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 GB/T 5750.12-2023	电热恒温培养箱 HPX-9162MBE	/	/	CFU/mL
地下水	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/	/	/
地下水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/	1	NTU
地下水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	电子天平 BSA124S	/	/	mg/L
地下水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/	/	/
地下水	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	紫外可见分光光度计 TU-1810	/	0.050	mg/L
地下水	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	/	0.002	mg/L

检测类别	检测项目	检测分析及依据	实验室设备	现场设备	检出限	单位
		5750.5-2023				
地下水	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	紫外可见分光光度计 UV1800PC	/	0.02	mg/L
地下水	钠	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	原子吸收分光光度计 TAS-990	/	0.01	mg/L
地下水	铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023	紫外可见分光光度计 UV1800PC	/	0.004	mg/L
地下水	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023	具塞滴定管 25mL	/	0.05	mg/L

4. 检测质量保证与质控措施

表 4-1 检测质量保证与质控措施

检测类别	相关技术规范
地下水	HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范
<p>说明： 参与本次检测人员均考核合格并持证上岗；本次检测所用仪器设备均经计量检定或校正合格，且在有效期内使用，本次所用检测方法、技术规范均为现行有效标准，并严格按照标准要求执行；检测报告实行三级审核。</p>	

5. 检测结果

（一）地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
2025.03.19	上游监测井	pH 值	7.6 (22.8℃)	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		丙酮	0.02L	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	0.243	mg/L
		嗅和味	无	/
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总 α 放射性	4.3×10^{-2} L	Bq/L
		总 β 放射性	3.70	Bq/L
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		总氮	50.7	mg/L
		总硬度	11182	mg/L
		总磷	0.06L	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	0.70	mg/L
		氨氮	39.0	mg/L
		氯化物	3.45×10^4	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	$\mu\text{g/L}$
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	72540	mg/L
		甲苯	1.4L	$\mu\text{g/L}$
		甲醇	0.2L	mg/L
		甲醛	0.05L	mg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	1.8	$\mu\text{g/L}$
		硒	1.2	$\mu\text{g/L}$
		硝酸盐 (以 N 计)	9.16	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	5.27×10^3	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量	11.6	mg/L
		肉眼可见物	无	/
		色度	5L【pH 值=7.6(17.6℃)】	度
		苯	1.4L	$\mu\text{g/L}$
		苯胺	0.057L	$\mu\text{g/L}$
		菌落总数	150	CFU/mL
		钒	0.36	$\mu\text{g/L}$
		钠	2.23×10^4	mg/L
		铁	9.56	$\mu\text{g/L}$
		铅	0.09L	$\mu\text{g/L}$
		铜	0.22	$\mu\text{g/L}$
		铝	1.36	$\mu\text{g/L}$
		铬 (六价)	0.004L	mg/L
		锌	0.67L	$\mu\text{g/L}$
		锰	72.8	$\mu\text{g/L}$
		镉	0.05L	$\mu\text{g/L}$
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	双乙烯酮监测井	pH 值	7.5 (22.3℃)	无量纲

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		丙酮	0.02L	mg/L
		亚硝酸盐(以N计)	0.026	mg/L
		嗅和味	无	/
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总α放射性	4.3×10^{-2} L	Bq/L
		总β放射性	0.395	Bq/L
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL
		总氮	3.96	mg/L
		总硬度	1790	mg/L
		总磷	0.06L	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	1.56	mg/L
		氨氮	0.483	mg/L
		氯化物	1.84×10^3	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	6632	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		甲醇	0.2L	mg/L
		甲醛	0.05L	mg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	3.9	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐(以N计)	1.85	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	2.07×10^3	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量	9.06	mg/L
		肉眼可见物	无	/
		色度	5L【pH值=7.5(17.8℃)】	度
		苯	1.4L	μg/L
		苯胺	0.057L	μg/L
		菌落总数	370	CFU/mL
		钒	0.65	μg/L
		钠	1.48×10^3	mg/L
		铁	1.42	μg/L
		铅	0.09L	μg/L

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		铜	0.62	μg/L
		铝	1.15L	μg/L
		铬(六价)	0.004L	mg/L
		锌	0.67L	μg/L
		锰	69.4	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	双乙衍生物监测井	pH 值	7.9 (18.4℃)	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		丙酮	0.02L	mg/L
		亚硝酸盐(以 N 计)	0.024	mg/L
		嗅和味	无	/
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总 α 放射性	4.3×10 ⁻² L	Bq/L
		总 β 放射性	0.197	Bq/L
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL
		总氮	4.11	mg/L
		总硬度	1373	mg/L
		总磷	0.06L	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	1.55	mg/L
		氨氮	2.20	mg/L
		氯化物	500	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	2671	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		甲醇	0.2L	mg/L
		甲醛	0.05L	mg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	4.5	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐(以 N 计)	0.11	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	753	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
	耗氧量	4.36	mg/L	
	肉眼可见物	无	/	

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		色度	5L【pH 值=7.9(17.6℃)】	度
		苯	1.4L	μg/L
		苯胺	0.057L	μg/L
		菌落总数	720	CFU/mL
		钒	3.78	μg/L
		钠	308	mg/L
		铁	3.75	μg/L
		铅	0.55	μg/L
		铜	2.16	μg/L
		铝	2.45	μg/L
		铬(六价)	0.004L	mg/L
		锌	7.28	μg/L
		锰	35.8	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	吡唑酮监测井	pH 值	8.0 (14.3℃)	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		丙酮	0.02L	mg/L
		亚硝酸盐(以 N 计)	0.157	mg/L
		嗅和味	无	/
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总 α 放射性	0.055	Bq/L
		总 β 放射性	0.178	Bq/L
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL
		总氮	80.4	mg/L
		总硬度	1115	mg/L
		总磷	0.06L	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	2.08	mg/L
		氨氮	61.1	mg/L
		氯化物	190	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	1942	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		甲醇	0.2L	mg/L
		甲醛	0.05L	mg/L
	石油类	0.01L	mg/L	

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		砷	0.3L	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐（以 N 计）	17.5	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	892	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量	11.6	mg/L
		肉眼可见物	无	/
		色度	5L【pH 值=8.0(17.5℃)】	度
		苯	1.4L	μg/L
		苯胺	0.057L	μg/L
		菌落总数	280	CFU/mL
		钒	1.21	μg/L
		钠	93.0	mg/L
		铁	4.39	μg/L
		铅	0.24	μg/L
		铜	1.68	μg/L
		铝	1.15L	μg/L
		铬（六价）	0.004L	mg/L
		锌	3.70	μg/L
		锰	54.2	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	污水监测井 1 号	pH 值	7.7 (20.8℃)	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		丙酮	0.02L	mg/L
		亚硝酸盐（以 N 计）	0.017	mg/L
		嗅和味	无	/
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总 α 放射性	4.3×10^{-2} L	Bq/L
		总 β 放射性	0.465	Bq/L
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL
		总氮	20.6	mg/L
		总硬度	2359	mg/L
		总磷	0.06L	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	1.69	mg/L
		氨氮	18.4	mg/L
		氯化物	185	mg/L

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	4587	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		甲醇	0.2L	mg/L
		甲醛	0.05L	mg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	4.1	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐(以N计)	0.13	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	2.70×10^3	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量	11.6	mg/L
		肉眼可见物	无	/
		色度	5L【pH值=7.7(17.6℃)】	度
		苯	1.4L	μg/L
		苯胺	0.057L	μg/L
		菌落总数	450	CFU/mL
		钒	0.47	μg/L
		钠	171	mg/L
		铁	1.12	μg/L
		铅	0.09L	μg/L
		铜	0.38	μg/L
		铝	1.15L	μg/L
		铬(六价)	0.004L	mg/L
		锌	0.67L	μg/L
		锰	50.3	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	污水监测井 2 号	pH 值	7.7 (23.8℃)	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		丙酮	0.02L	mg/L
		亚硝酸盐(以N计)	0.022	mg/L
		嗅和味	无	/
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总 α 放射性	4.3×10^{-2} L	Bq/L
		总 β 放射性	0.150	Bq/L

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL
		总氮	71.9	mg/L
		总硬度	447	mg/L
		总磷	0.06L	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	1.46	mg/L
		氨氮	58.7	mg/L
		氯化物	522	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	1836	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		甲醇	0.2L	mg/L
		甲醛	0.05L	mg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	6.1	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐（以 N 计）	10.9	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	459	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量	13.7	mg/L
		肉眼可见物	无	/
		色度	5L【pH 值=7.7(17.8℃)】	度
		苯	1.4L	μg/L
		苯胺	0.057L	μg/L
		菌落总数	340	CFU/mL
		钒	0.19	μg/L
		钠	342	mg/L
		铁	8.25	μg/L
		铅	0.09L	μg/L
		铜	0.12	μg/L
		铝	1.15L	μg/L
		铬（六价）	0.004L	mg/L
		锌	0.67L	μg/L
		锰	69.8	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
	硫酸监测井	pH 值	7.8 (19.9℃)	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		丙酮	0.02L	mg/L
		亚硝酸盐 (以 N 计)	0.024	mg/L
		嗅和味	无	/
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总 α 放射性	4.3×10 ⁻² L	Bq/L
		总 β 放射性	0.179	Bq/L
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL
		总氮	68.1	mg/L
		总硬度	1719	mg/L
		总磷	0.06L	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	0.90	mg/L
		氨氮	61.2	mg/L
		氯化物	399	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	2742	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		甲醇	0.2L	mg/L
		甲醛	0.05L	mg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	6.5	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐 (以 N 计)	0.92	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	787	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
		耗氧量	12.4	mg/L
		肉眼可见物	无	/
		色度	5L【pH 值=7.8(17.6℃)】	度
		苯	1.4L	μg/L
	苯胺	0.057L	μg/L	
	菌落总数	320	CFU/mL	
	钒	0.83	μg/L	
	钠	221	mg/L	
	铁	1.39	μg/L	

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		铅	0.09L	μg/L
		铜	3.34	μg/L
		铝	1.15L	μg/L
		铬(六价)	0.004L	mg/L
		锌	1.26	μg/L
		锰	2.45	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L
	硫酸铵监测井	pH 值	7.9 (22.6℃)	无量纲
		三氯甲烷	1.4L	μg/L
		丙酮	0.02L	mg/L
		亚硝酸盐(以 N 计)	0.009	mg/L
		嗅和味	无	/
		四氯化碳	1.5L	μg/L
		总 α 放射性	4.3×10^{-2} L	Bq/L
		总 β 放射性	0.353	Bq/L
		总大肠菌群	未检出	CFU/100mL
		总氮	5.30	mg/L
		总硬度	1851	mg/L
		总磷	0.06L	mg/L
		挥发性酚类	0.0003L	mg/L
		氟化物	1.04	mg/L
		氨氮	0.140	mg/L
		氯化物	694	mg/L
		氰化物	0.002L	mg/L
		汞	0.04L	μg/L
		浑浊度	1L	NTU
		溶解性总固体	4158	mg/L
		甲苯	1.4L	μg/L
		甲醇	0.2L	mg/L
		甲醛	0.05L	mg/L
		石油类	0.01L	mg/L
		砷	0.3L	μg/L
		硒	0.4L	μg/L
		硝酸盐(以 N 计)	0.22	mg/L
		硫化物	0.003L	mg/L
		硫酸盐	1.66×10^3	mg/L
		碘化物	0.02L	mg/L
	耗氧量	3.24	mg/L	

(一) 地下水检测结果

表 5-1 地下水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
		肉眼可见物	无	/
		色度	5L【pH 值=7.8(17.6℃)】	度
		苯	1.4L	μg/L
		苯胺	0.057L	μg/L
		菌落总数	260	CFU/mL
		钒	0.18	μg/L
		钠	500	mg/L
		铁	10.1	μg/L
		铅	0.09L	μg/L
		铜	0.25	μg/L
		铝	1.15L	μg/L
		铬(六价)	0.004L	mg/L
		锌	0.67L	μg/L
		锰	71.0	μg/L
		镉	0.05L	μg/L
		阴离子表面活性剂	0.050L	mg/L

说明：表中“L”表示低于检出限，结果以“检出限+L”标识。

报告结束

报告声明

- 1、本报告无“CMA章”、“检验检测专用章”或公司公章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 2、若对本报告有异议，应于收到报告之日起农产品类五个工作日内、其它产品类七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 3、本报告涂改、增删无效，未经本公司书面授权不得复制（全文复制除外）本报告，不得用于商业宣传等相关活动。
- 4、送样检验仅对来样负责，样品信息由委托方提供，委托方对样品的真实性负责。
- 5、本公司未加盖资质认定标志(CMA章)的报告,说明此项目属于法律、法规未明确规定应当取得检验检测机构资质认定的项目或此项目未取得资质认定，检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

单位名称：山东天元盈康检测评价技术有限公司

地 址：潍坊市寒亭区禹王北街2889号

食品客服电话：0536-3086655 服务热线：400-100-6566

客服电话：0536-5125928、5125929 邮 编：261101

网 址：www.sdtyykjc.com 邮 箱：tyykjc@sdtyyk.com